

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD165



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	150 кВА / 120 кВт
Мощность резервная (Standby)	165 кВА / 132 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	238 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Baudouin 6M11G165/5
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	6, в ряд
Рабочий объем двигателя	6.75 л
Расход топлива при нагрузке 100%	32.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	24.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	17.0 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Leroy Somer TAL-A44-J
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	2440 × 830 × 1410 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	1520 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3230 × 1170 × 1800 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	2220 кг