sam.baifa.kz
г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д.102/2
+7 (727) 399 30 30
+7 (776) 399 30 30
baifa@sam.kz

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD220

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ	
Мощность постоянная (Prime)	200 кВА / 160 кВт
Мощность резервная (Standby)	220 кВА / 176 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos ф	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	318 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	Baudouin 6M16G220/5
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	6, в ряд
Рабочий объем двигателя	9.726 л
Расход топлива при нагрузке 100%	41.6 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	31.7 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	22.8 л/ч
АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР	
Генератор	Stamford UCI274H1
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%
МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габаритные размеры (открытое исполнение)	2750 × 1020 × 1570 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	2200 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3590 × 1310 × 2050 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	3100 кг

Стандартная гарантия составляет 12 месяцев или 1000 моточасов наработки — в зависимости от того, что наступит раньше.
Дополнительная гарантия может быть предоставлена по запросу.