

## ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD2250E



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Мощность постоянная (Prime)                 | 2050 кВт / 1640 кВА                           |
| Мощность резервная (Standby)                | 2250 кВт / 1800 кВА                           |
| Напряжение                                  | 400/230 В                                     |
| Частота                                     | 50 Гц                                         |
| Коэффициент мощности, cos φ                 | 0.8                                           |
| Номинальный ток автоматического выключателя | 3248 А                                        |
| Панель управления                           | Стандартная автоматическая система управления |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Двигатель                        | Baudouin 20M33G2250/5             |
| Охлаждение двигателя             | Радиатор 40°C, водяное охлаждение |
| Частота вращения                 | 1500 об/мин                       |
| Количество цилиндров             | 20, V-образное расположение       |
| Рабочий объем двигателя          | 65.4 литра                        |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 412,6 л/ч                         |
| Расход топлива при нагрузке 75%  | 315,1 л/ч                         |
| Расход топлива при нагрузке 50%  | 224,3 л/ч                         |

### АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Генератор               | STAMFORD PI734F1                                    |
| Тип генератора          | Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда» |
| Класс защиты            | IP23                                                |
| Стабильность напряжения | ±1%                                                 |

### МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Габаритные размеры (открытое исполнение)          | 6250 × 2320 × 2600 мм |
| Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение) | Встроенный бак        |
| Вес (открытое исполнение)                         | 14 900 кг             |
| Габаритные размеры (исполнение в кожухе)          |                       |
| Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе) |                       |
| Вес (исполнение в кожухе)                         |                       |