

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD2250E



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	2050 кВт / 1640 кВА
Мощность резервная (Standby)	2250 кВт / 1800 кВА
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	3248 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Baudouin 16M33G8D3/5
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	16, V-образное расположение
Рабочий объем двигателя	52.3 литра
Расход топлива при нагрузке 100%	420 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	309 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	215 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	STAMFORD S7L1D-G4
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	5340 × 2200 × 2550 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	13 400 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	
Вес (исполнение в кожухе)	