

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD275



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	250 кВА / 200 кВт
Мощность резервная (Standby)	275 кВА / 220 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	397 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Baudouin 6M16G275/5
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	6, в ряд
Рабочий объем двигателя	9.726 л
Расход топлива при нагрузке 100%	54.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	40.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	28.0 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Leroy Somer TAL-A46-D
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	2750 × 1020 × 1570 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	2280 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3890 × 1460 × 2150 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	3480 кг