

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-BD3000



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	2750 кВт / 2200 кВА
Мощность резервная (Standby)	3000 кВт / 2400 кВА
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	4330 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Baudouin 12M55G6D3/5
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	12, V-образное расположение
Рабочий объем двигателя	65.65 литра
Расход топлива при нагрузке 100%	532 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	398 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	277 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	LEROY SOMER LSA 52.3 UL16
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	6450 × 2500 × 2800 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	19 200 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	
Вес (исполнение в кожухе)	