

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-C200Q



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	180 кВА / 144 кВт
Мощность резервная (Standby)	200 кВА / 160 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	289 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	DCEC Cummins QSB6.7-G4
Охлаждение двигателя	Водяное, радиатор до 50°C
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	6, в линию
Рабочий объем двигателя	6.7 л
Расход топлива при нагрузке 100%	41.4 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	33.1 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	24.2 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Stamford UCI274G1
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	2450 × 900 × 1550 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	1800 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3590 × 1150 × 2050 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	2450 кг