

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-C28



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	25 кВА / 20 кВт
Мощность резервная (Standby)	28 кВА / 22 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	40 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	DCEC Cummins 4B3.9-G1
Охлаждение двигателя	Радиатор 50°C, водяное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	4, в ряд
Рабочий объем двигателя	3.9 л
Расход топлива при нагрузке 100%	7.0 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	5.6 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	4.3 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Stamford S0L2-M1
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	1750×770×1370 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	730 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	2290×1060×1680 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	1250 кг