

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-C350



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	310 кВА / 248 кВт
Мощность резервная (Standby)	340 кВА / 272 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	491 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	CCEC Cummins MTAA11-G3
Охлаждение двигателя	Водяное охлаждение, радиатор на 50°C
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	6, в линию
Рабочий объем двигателя	10.8 л
Расход топлива при нагрузке 100%	61.3 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	44.9 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	27.6 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	STAMFORD S4L1D-D41
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	3050 × 1100 × 1650 мм
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	2520 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3890 × 1460 × 2150 мм
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	3770 кг