

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА BF-DW220



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДГУ

Мощность постоянная (Prime)	200 кВА / 160 кВт
Мощность резервная (Standby)	220 кВА / 176 кВт
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Номинальный ток автоматического выключателя	318 А
Панель управления	Стандартная автоматическая система управления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	Doosan P086T1
Охлаждение двигателя	Радиатор 40°C, воздушное охлаждение
Частота вращения	1500 об/мин
Количество цилиндров	6, в ряд
Рабочий объем двигателя	8.071 л
Расход топлива при нагрузке 100%	43.1 л/ч
Расход топлива при нагрузке 75%	31.7 л/ч
Расход топлива при нагрузке 50%	21.1 л/ч

АЛЬТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР

Генератор	Stamford UCI274H1
Тип генератора	Бесщеточный, 3 фазы, 4 провода, соединение «звезда»
Класс защиты	IP23
Стабильность напряжения	±1%

МАССА-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (открытое исполнение)	2650×950×1750
Емкость топливного бака ДГУ (открытое исполнение)	Встроенный бак
Вес (открытое исполнение)	2000 кг
Габаритные размеры (исполнение в кожухе)	3590×1250×2050
Емкость топливного бака ДГУ (исполнение в кожухе)	Встроенный бак
Вес (исполнение в кожухе)	2800 кг